

**BATA INDUSTRIALS**

THE SAFETY SHOE

HUNTER ORANGE




ARTICULO	806-4803H
TALLAS	37-45
TIPO	D.I.P (Direct Inject Process)

DESCRIPCIÓN

Botín de seguridad, fabricado en cuero gamuzado entresuela de poliuretano de baja densidad ultraliviana y planta de poliuretano de alta densidad. Excelente resistencia a los hidrocarburos y sus derivados. Aislante eléctrico según norma ASTM 2413-11



CARACTERÍSTICAS



USO

- > Manufactura
- > Minería
- > Construcción



MANTENCIÓN

Para mantener en óptimas condiciones de uso el calzado, se recomienda mantener siempre el calzado limpio. En caso de humedecerse se debe secar a temperatura ambiente. No colocar por ningún motivo a calor directo.

Color	CAFÉ/NARANJA
Contrucción	D.I.P. (Direct inject Process)
Capellada	Cuero gamuzado. Espesor 1.8mm
Forro	Textil
Cordones	Redondos de nylon con alma
Cuello	Textil
Plantilla Interior	Ortholite Antimicótica Mayor Resistencia y Confort
Puntera	Composite modelo redondo resistente al impacto de 200 joule. Cumple con norma en ISO 20345
Entresuela	Poliuretano de baja densidad (0.45) de alta resiliencia y buen aislamiento térmico ideal para zonas de baja temperatura.
Planta	PU de alta densidad, resistente a los hidrocarburos, ácidos, álcalis y agentes químicos. Buena aislación térmica y bajo índice de desgaste (menor a 150mm3-DIN53516).Diseño de planta antideslizante para un mayor agarre en terrenos disperejos. Aislante eléctrico, cumple requisitos de norma ASTM 2413-11(Testeado según ASTM 2412-11: 18.000 V. Durante 60 segundos y corriente de fuga < 1.0 ma)

GARANTÍA

Bata Industrials garantiza la calidad y durabilidad de sus productos ante eventuales fallas de fabricación. Es aconsejable el uso de un producto apropiado a su actividad productiva o servicio.

**BATA INDUSTRIALS****SERIOUSLY.**